



LICHTQUALITÄT TRIFFT AUF DESIGN

Mit TRILUX ConVision® Technologie sorgt FINEA für höchsten Sehkomfort und verwöhnt den Betrachter mit ausdrucksstarker Ästhetik.

VIELSEITIG – FÜR GANZHEITLICHE LICHTKONZEPTE

Ob als Deckeneinbau, -anbau, in abgedeckelter Form oder mit Stromschienenadapter – FINEA reagiert auf alle Gebäudegegebenheiten und bietet planerische Freiheit.

VOLLINTEGRIERT UND KONFIGURIERBAR

Ob im Lichtband oder in der Einzeleuchte – Lichtmanagementsysteme betten sich nahtlos in die FINEA-Systemarchitektur ein.

ATTRAKTIV AUF GANZER LINIE

Eingesetzt als Wandleuchte mit direkter oder direkter/indirekter Lichtverteilung lassen sich vertikale Flächen perfekt inszenieren und akzentuieren.

MINIMALISMUS PUR

FINEA führt spielend durch die Raumtiefe und bleibt dabei dezent im Hintergrund.

Systemform	Profilbreite	Profilfarbe	Abstrahlcharakteristiken/Optiken	Lichtfarbe	CRI	Systemlichtstrom	Installationsarten	Schrittlängen 70 mm	Lichtband	LiveLink	3h	UR	Durchleitung	Schaltungsart	Abhänge-längen	Einspeisung
	35 mm	Black		2.700 K	CRI 80+	2.000 lm/m 2.500 lm/m 3.500 lm/m 4.500 lm/m	Einbau, mit Rand	✓	✓	✓	✓	✓	Schnellkontaktstecker	ET	2.000 mm 3.000 mm 5.000 mm	Klemmenblock
							Deckenanbau	✓	✓	✓	✓	✓				
	50 mm	Grey		3.000 K	CRI 80+	2.000 lm/m 2.500 lm/m 3.500 lm/m 4.500 lm/m	Stromschienenadapter	✓					ETDD	2.000 mm 3.000 mm 5.000 mm	1.000 mm Anschlussleitung mit Wieland 1GST3	
	70 mm	White		4.000 K	CRI 90+		Abgehängt, direkt strahlend	✓	✓	✓	✓	✓				5 pol 5+2 pol
						Abgehängt, direkt-/indirekt.	✓	✓	✓	✓	✓					
	70 mm	White		HCL ACTIVE	HCL ACTIVE	Wandanbau, direkt strahlend	✓						ETDD ETDD	1.000 mm Anschlussleitung mit Wieland 1GST5		
						Wandanbau, direkt-/indirekt.	✓									